

PORTA MILLENNIUM PLUS 70

RPT



Transmissão

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento	54 mm
Mínimo envidraçamento	15 mm
Máximo isolamento acústico	Rw = 38 dB

Secções

		Espessura perfilaria	
Aro fixo	70 mm	Porta	2,0 mm
Folha	70 mm		

Largura vareta poliamida 24 mm

Dimensões máximas / Folha

	Porta	Porta dobradiças ocultas
Largura (L)	1800 mm	1500 mm
Altura (H)	3000 mm	3000 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 220 kg

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folha
 Abertura exterior: batente de 1 e 2 folhas
 Abertura vaivém: de 1 e 2 folhas
 Abertura automática: batente interior e exterior de 1 folha

Certificações

Certificação SKG



Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água
(UNE-EN 12208): Classe 6A

Resistência ao vento
(UNE-EN 12210): Classe C4

* Ensaio de referência 1,20 x 2,30 m / 1 folha.

Resistência ao impacto com corpo brando
(UNE-EN 13049): Classe C5 (máx)

* Ensaio de referência porta 1,80 x 2,20 m / 2 folhas.
 Vidro laminar 3+3

Resistência a aberturas e fechos repetidos
(UNE-EN 1191): 1.000.000 ciclos

* Ensaio de referência porta 2,10 x 2,20 m / 2 folhas.

Resistência à intrusão
(UNE-EN 1627): Grau RC2 (WK2)

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
 Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira
 Segundo selo Qualideco

Anodizado
 Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

