

Transmissão **$U_w \geq 0,88$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **44 mm**Mínimo envidraçamento **28 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 43 dB****Secções**

Aro fixo 160 mm / Tricarril 248 mm / 4 carris 336 mm

Secção lateral 62 mm

Perfil central 25 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 3500 mm

Altura (H) = 3500 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 500 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe E900**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

Ensaio de referência AEV 4,00 x 3,038 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr

Possibilidade de monocarril, bicarril, tricarril e 4 carris

Possibilidade de encontros a 90° sem meneus

Galandage

